



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list
ORSO_ORSOband L130
20_11_2025

ORSOband L130

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOband L130 elastomerna trajnoelastična brtvena dilatacijska traka širine 120 mm na poliesternoj tkanini oblikovana za unutarnji kut dimenzije 130x130 mm. Za lakše i kvalitetnije zatvaranje spojeva i dilatacijskih reški na kutovima. Područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje.

ORSOband L130 je sastvni dio ORSO hidroizolacijskih sustava na vodenoj bazi tipa polimercementni, akrilni, polimerbitumenski sustavi i dr.

SVOJSTVA

- vodonepropusnost, otpornost na hidrostatski tlak do 3 bara
- brza primjenan
- trajno elastična
- dugi vijek trajanja

TEHNIČKI PODATCI

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • sastav | NBR guma, poliester |
| • boja | siva |
| • dužina brtvljenja | 70 -100 mm |
| • ukupna širina: | 120 mm |
| • izduljenje | cca. 56% |
| • čvrstoća istezljivosti po dužini | 5,6 N/mm |
| • čvrstoća istezljivosti poprečno | 5,4 N/mm ² |

NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi **ORSOband L130** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Podlogu obavezno premazati **ORSOFIX V emulzija** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge.

Ukoliko se radi o starim i jako dotrajanim i isušanim podlogama obavezno koristiti **ORSOFIX V glass emulziju** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge.

Kod vlažnih podloga koristiti **ORSOFIX V epoxy emulzija** prednamaz kao blokator vlage iz podloge.
Kod novih glazura koje nisu dovoljno isušene koristiti **ORSOfix v epoxy emulziju** kao blokador vlage.

Ukoliko se treba izravnati podlaga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa **ORSOSAN 02** (fini reparaturni mort za neravnine do 3mm), **ORSOFIX I** (brzo vezujući reparaturni mort za neravnina do 6mm), **ORSOSAN 04** (kod neravnina do 50 mm) ili samonivelirajućim masama **ORSOPOD SNM** i **ORSOPOD SNM norml.**

ORSOband L130 dilatacijsku traku utisnuti u prethodno nanoseni sloj ORSO polimercementnih hidroizolacijskih materijala **ORSOSAN TP** i **ORSOSAN elastic** ili **ORSOBOND** građevinskih ljepila. Paziti da se ne stvaraju neravnine i nabori kod utiskivanja trake te zidarskim gletrom ili žlicom istisnuti sav zrak ukoliko je zarobljen ispod trake.



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

VAŽNA NAPOMENA:

ORSOband L130 se ne smije koristiti u sustavu hidroizolacije kod negativnih tlakova, ORSOhidroplast sustava.

Koristiti sljedeće alate: četke, valjci, zidarske žlice, gletere, špahtle.

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezan mort. Koristiti **ORSObet cleaner** za čišćenje eventualne nečistoće na drugim podlogama uzrokovani ugradnjom polimercementnom **ORSO** membranom.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

PAKIRANJE

Kartonska kutija 50 kom.

SKLADIŠTENJE I ROK UPORABE

Neograničen ako je skladišteno u suhom i zatvorenom prostoru.

KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše: ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje.

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani građevinski laboratorij, EU.

MJERE SIGURNOSTI

Nositi zaštitne rukavice i naočale.

Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu **ORSOBAND L130**.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.